

МОДЕЛЬ

# РФК-КВП-WR430-N-P(B)

## Характеристики:

**Электрические:**

Диапазон частот: 1,72 - 2,61 ГГц  
Импеданс: 50 Ом

**Эксплуатационные:**


Рабочая температура: -40 ~ +70 °C  
Температура хранения: -40 ~ +85 °C

**Механические:**

Сечение волновода: WR430  
Материал изготовления волноводной части: на выбор заказчика  
Материал отделки: на выбор заказчика  
Наличие покраски\*: на выбор заказчика  
Материал коаксиального соединителя: нержавеющая сталь

Присоединительные размеры соответствуют  
ГОСТ РВ 51914-2002, стандартам IEC и EIA

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ MM



\* Возможна опция дополнительного покрытия наружной части (кроме фланца) серой краской

№	Наименование	Вносимые потери (макс.)		Тип и интерфейс	Материал изготовления	Средняя мощность (макс.)	
		КСВН (макс.)	дБ			Покрытие волноводной части	Вт
1	РФК-КВП-WR430-N-P-АХ	1,25	0,2	N Розетка	Алюминий	Хроматирование	200
2	РФК-КВП-WR430-N-B-АХ	1,25	0,2	N Вилка	Алюминий	Хроматирование	200